Construcción
Automotriz
Industria

TECHNICAL DATA SHEET
ART. 624346 –Conveniencia Gasket

a) Product: **Magnetic Gasket, Extrusion Part No. 624346**

b) Product Description: **Conveniencia Gasket, flexible PVC profile**

c) Application: **Doors of commercial refrigerators mainly.**

d) Material: **RAU PVC / Magnet band**

e) Magnetic force: **0.30 N/cm (9.2 mm X 2.2mm) N-S-N**

f) Life: **150,000 cycles (Laboratory conditions).**

	Property / ***Propriedad técnica***	**Test Procedure/Method** ***Procedimiento técnico o método***	**Value** / ***Valor***
1.	Appearance/Pellet Type / *Aspecto/tipo de grámulo*		Matte black pellet / *Grámulo negro mate*
2.	Contamination, foreign or embedded / *Contaminación, extraña o embebida*		None / *Ninguna*
	Specific Gravity @ 20°C / *Gravedad especifica @ 20°C*	ASTM D792, A	1.42 ± 0.02
5.	Tensile Strength, MPa / *Resistencia a la tensión, MPa*	ASTM D638M	10 min.
6.	Elongation at Break, % / *Alargamiento en la ruptura, %*	ASTM D638M	225 %
7.	Hardness Shore A / *Dureza Shore A*	ASTM D2240 3 sec. after 1 day / *3 seg. tras 1 días* 15 sec. after 1 day / *15 seg. tras 1 días* 3 sec. after 3 days / *3 seg. tras 3 días* 15 sec. after 3 days / *15 seg. tras 3 días*	75 ± 3 75 ± 2 77 ± 3 74/75 ± 3 measured on pressure plate 6mm thick / *medido en placa de presión de 6mm de espesor*
9.	Color / *Tolerance of color*	CIELAB, D65/10	

624346

